

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/elo-touch-1517l-15-inch-lcd-led-backlight-desktop-ww-intellitouch-saw-single-touch-usb-rs232-contr-p-12741.html>



Elo Touch 1517L 15-inch LCD (LED Backlight) Desktop, WW, IntelliTouch (SAW) Sin

Cena	2 883,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ACT-MONEOLDOT0008
Kod producenta	E344758
Kod EAN	834619001277

Opis produktu

- Tryb wyłączenia: 0,4 W
- Pobór mocy: 10,5 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 1,2 W
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 10 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 358 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 319 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 197 mm
- Waga (z podstawą): 4,3 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- AMD FreeSync: Nie
- Wysokość opakowania: 485 mm
- Szerokość opakowania: 487 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 7,3 kg
- Głębokość opakowania: 231 mm
- Przewody: Prąd przemienny, USB typu A na USB typu B, VGA
- Stojak dołączony: Tak
- Natywna proporcja obrazu: 4:3
- Czas odpowiedzi (typowy): 23 ms
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA)
- Rozmiar obrazu (w pionie): 22,8 cm
- Kolory wyświetlacza: 16.2 milionów kolorów
- Technologia wyświetlacza: LED
- Kąt widzenia (pionowy): 150°
- Zasięg skanowania w poziomie: 31,5 - 60 kHz
- Współczynnik kontrastu (typowy): 800:1
- Przekątna ekranu: 15"
- Zasięg skanowania (długość): 56 - 75 Hz
- Rozdzielczość: 1024 x 768 px
- Kąt widzenia w poziomie: 160°
- Typ matrycy: TFT
- Ekran dotykowy: Tak
- Kształt ekranu: Płaski
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 30,4 cm
- Długość przekątnej ekranu (cm): 38,1 cm

-
- Technologia dotyku: Single-touch
 - Technologia touchscreen: Akustyczna fala powierzchniowa
 - Jasność: 270 cd/m²
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Języki menu ekranowego: Chińska tradycyjna, Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Francuska, Angielski, Japońska
 - Standard VESA: Tak
 - Regulacja wysokości: Nie
 - Interfejs do montażu panelu: 75 x 75
 - OSD: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Liczba języków OSD: 8
 - Możliwość montażu na ścianie: Tak
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Port USB Touch: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, REACH, CE