

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-thermaltake-toughpower-grand-rgb-750w-ps-tpg-0750fpcgeu-r-750-w-aktywne-140-mm-p-11948.html>



Zasilacz Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W PS-TPG-0750FPCGEU-R (750 W; Aktyw

Cena	624,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-ZDLTHEOBU0032
Kod producenta	PS-TPG-0750FPCGEU-R
Kod EAN	841163066713

Opis produktu

- Podświetlenie: Tak
- Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Łączna moc: 750 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Prąd wejściowy: 10 A
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 500 ms
- Moc szczytowa: 900 W
- Głębokość produktu: 160 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 95%
- Przeznaczenie: PC
- Bezpieczeństwo: CE/CTUVus/TÜV SÜD/FCC/CCC/BSMI/EAC
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 120000 h
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX

-
- Wersja ATX: 2.4
 - Wersja EPS: 2.92
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Ilość złączy zasilających SATA: 9
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Gniazdo stacji dyskietek: Tak
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Złącze napędu dyskietek: 1
 - Kolor podświetlenia: Wielokolorowy