

Link do produktu: <http://vipelektrogadzety.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3249tm-as-led-0280b-p-11497.html>



Kamera IP DAHUA IPC-HDW3249TM-AS-LED-0280B

Cena	568,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0513
Kod producenta	CIPDAUKAM0513
Kod EAN	6939554988004

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Tuba/kopułka
- Kolor produktu: Biały, Czarny
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Pobór mocy (max): 8,1 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Średnica: 12,2 cm
- Waga produktu: 480 g
- Wysokość produktu: 99 mm
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Lustro: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Wbudowana syrena: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Potykacz
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS
- Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS, DSS, DMSS
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Metoda strumieniowa: Multicast
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS, Android
- WE/WY alarmu: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Liczba kamer: 1
- Kodeki dźwiękowe: G.711Mu, G.726, G.711a
- Stosunek sygnału do szumu: 56 dB
- Kanały wejściowe audio: 1 kan.
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Kanały wyjścia audio: 1 kan.

-
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Pojemność pamięci ROM: 128 MB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
 - Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 107°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 127°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt obrotu: 360°
 - Balans bieli: Naturalny, Ręczny, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Typ migawki aparatu: Elektroniczny
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 78°
 - Min. Oświetlenie: 0,0015 lx
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Tryb nocny: Tak
 - Ilość diod oświetlenia: 2
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Formaty kompresji: H.264H, M-JPEG, H.264B, H.265, H.264
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Obsługiwane formaty plików wideo: H.265+, H.264+
 - Transmisja wideo: Tak
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
 - Maska prywatności: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 352 x 288, 640 x 480, 1280 x 960, 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 3 - 8192 kbps
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 15,4 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Określanie odległości (szerokie): 3,9 m
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 38,6 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 7,7 m
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,8 m