

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-gold-v2-650w-80-gold-modularny-mpe-6501-afaag-eu-p-6675.html>



COOLER MASTER ZASILACZ MWE GOLD-V2 650W 80+ GOLD MODULARNY MPE-6501-AFAAG-EU

Cena	490,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-ZDLCOLOBU0047
Kod producenta	MPE-6501-AFAAG-EU
Kod EAN	4719512105597

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Prędkość wentylatora: 0 - 1500 RPM
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Łączna moc: 650 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 500 ms
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 54,1 A
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc (+12 V): 649,2 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Napięcie wejściowe AC: 90 - 264 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Prąd wejściowy: 4 - 8 A
- Głębokość produktu: 160 mm
- Waga produktu: 2,17 kg
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Przeznaczenie: PC/serwer
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Technologia łożysk: HDB
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja ATX: 2.41
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Poziom hałasu: 23,4 dB
- Głębokość opakowania: 310 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,57 kg
- Wysokość opakowania: 120 mm

-
- Szerokość opakowania: 194 mm
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 740, 620, 860 mm, 500
 - Długość kabla zasilającego SATA: 500, 860 mm, 740, 620
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Długość kabla płyty głównej: 61 cm
 - Ilość złączy zasilających SATA: 8
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 67 cm
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 220 mm
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020
 - Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 620 mm
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 325 mm
 - Produktów na palecie: 16 szt.
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej): 5 szt.