

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/276b100-27-zlacze-qhd-ips-169-czarny-4-ms-300-cdm2-ilosc-portow-hdmi-2-75-hz-p-14219.html>



276B1/00 | 27 " | Złącze QHD | IPS |
16:9 | Czarny | 4 ms | 300 cd/m2 | Ilość?

Cena	1 654,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAK02
Kod producenta	276B1/00
Kod EAN	8712581764357

Opis produktu

- Kolor nóżek: Czarny
- Przednia osłona: Czarny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Pobór mocy: 16,4 W
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 26 kWh
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 225 mm
- Wysokość (bez podstawy): 366 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 613 mm
- Waga (bez podstawy): 5,47 kg
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 537 mm
- Waga (z podstawą): 7,26 kg
- Szerokość (bez podstawy): 613 mm
- Głębokość (bez podstawy): 54 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Wsparcie HBR3: Tak
- Głębokość opakowania: 193 mm
- Stojak dołączony: Tak
- Szerokość opakowania: 730 mm
- Wysokość opakowania: 471 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 10,9 kg
- Typ podświetlacza: W-LED
- Przekątna ekranu: 27"
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Format obrazu: 16:9
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Typ matrycy: IPS
- Paleta barw: 110%
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 114 kHz
- Gęstość pikseli: 109 ppi
- Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²
- Pokrycie sRGB (typowe): 107%
- Kąt widzenia w poziomie: 178°

-
- Pokrycie NTSC (typowe): 104%
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Przestrzeń barw RGB: sRGB
 - Moc wyjściowa (RMS): 2 W
 - Ilość głośników: 2
 - Obracany: -180 - 180°
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 35°
 - Regulacja wysokości: 15 cm
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - HDCP: Tak
 - Maksymalne zasilanie USB: 90 W
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Wersja USB Power Delivery: 3.0
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Materiał opakowania zgodny z odzyskiem: 100%
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%