

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-x570s-pg-riptide-p-12660.html>



# Płyta główna ASROCK X570S PG RIPTIDE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>799,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-PLYASRAM40075</b>  |
| Kod producenta   | <b>X570S PG RIPTIDE</b>   |
| Kod EAN          | <b>4710483935336</b>      |

## Opis produktu

- Procesor: 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 9 5th Gen, AMD Athlon, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ 3
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: AMD
- Gniazdo procesora: Socket AM4
- Wersja DirectX: 12.0
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
- Obsługa przetwarzania równoległego: CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX
- HDCP: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4933 MHz, 5000 MHz, 4866 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz, 4666 MHz, 3200 MHz, 4266 MHz, 3733 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 4733 MHz, 4466 MHz, 2133 MHz, 4400 MHz, 4533 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 4333 MHz, 3466 MHz
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Monitorowanie stanu komputera: Napięcie, Wentylator, Temperatura
- Układ audio: Realtek ALC897
- Układ płyty głównej: AMD X570
- Format płyty głównej: ATX
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Wysokość produktu: 160 mm
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Ilość złącz SATA III: 6
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 5
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- LED RGB: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie

- 
- Kontroler LAN: Killer E3100G
  - Przycisk clear CMOS: Tak
  - Typ BIOS: UEFI AMI
  - Zawiera sterowniki: Tak
  - Przewody: SATA
  - Poziomy RAID: 10, 1, 0
  - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
  - Usługa RAID: Tak
  - Liczba portów USB 2.0: 2
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
  - Wejście cyfrowe audio: 1
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
  - Ilość portów HDMI: 1
  - Wersja HDMI: 2.1
  - Port wyjścia S/PDIF: Tak
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Liczba portów PS/2: 1
  - Liczba gniazd M.2 (M): 2
  - PCI Express x1 slots: 3
  - PCI Express x16 gniazda: 2
  - Waga produktu: 960 g
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020