

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-gf3-1200w-gold-f-modular-14cm-gen5-ps-tpd-1200fnfage-4-p-6668.html>



THERMALTAKE TOUGHPOWER GF3 1200W GOLD F MODULAR 14CM GEN5 PS-TPD-1200FNFAGE-4

Cena	1 180,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-ZDLTHEOBU0106
Kod producenta	ZDLTHEOBU0106
Kod EAN	4713227534147

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 100 A
- Łączna moc: 1200 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Czas wstrzymania: 17 ms
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Waga produktu: 1,88 kg
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Przeznaczenie: PC
- Tryb cichy: Tak
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Technologia łożysk: FDB
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- W zestawie obejmujemy kablówce: Tak
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 950 mm, 650, 800, 500
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Złącze napędu dyskiety: 1

-
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Długość kabla zasilającego SATA: 950 mm, 500, 800, 650
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Ilość złączy zasilających SATA: 12
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Długość kabla płyty głównej: 60 cm
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 50 cm