

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/router-cudy-p5eu-lan-gigabit-ax3000-wifi-6-mesh-5g-dual-sim-p-3811.html>



Router CUDY P5_EU LAN Gigabit AX3000 WiFi 6 Mesh 5G Dual SIM

Cena	1 416,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILCUDR4G0005
Kod producenta	P5_EU
Kod EAN	6971690792282

Opis produktu

- Taktowanie procesora: 1000 MHz
- Liczba rdzeni procesora: 2
- Producent procesora: Qualcomm
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Wielkość pamięci flash: 128 MB
- Typ pamięci RAM: DDR3
- Procesor wbudowany: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Lampka kontrolna: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie wejściowe AC: 90 - 260 V
- Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Prąd wyjściowy: 2,5 A
- Szerokość produktu: 152,5 mm
- Głębokość produktu: 253 mm
- Wysokość produktu: 48,2 mm
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TTLS
- Filtrowanie: Tak
- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Firewall: Tak
- MIMO: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000
- Serwer VPN: PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Wyzwalanie portów: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 2000, Windows 98SE, Windows 10, Windows 8.1, Windows Vista, Windows NT, Windows 8, Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: MacOS

-
- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
 - Zgodny z Mac: Tak
 - Obsługiwane przeglądarki: Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Wysokość opakowania: 90 mm
 - Szerokość opakowania: 265 mm
 - Głębokość opakowania: 415 mm
 - Zasilacz sieciowy: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45)
 - Dołączona antena: Tak
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
 - Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 2402 Mbit/s
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - Klient DHCP: Tak
 - Serwer DHCP: Tak
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
 - Port USB: Nie
 - Zdemowalna antena (anteny): Tak
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - Ilość anten: 6
 - Połączenie USB 3G/4G: Tak
 - DSL WAN: Nie
 - Ethernet WAN: Tak
 - Gniazdo karty SIM: Tak
 - Typ połączenia WAN: RJ-45
 - Obsługiwane pasma 5G: 6000 Mhz
 - usługa Dual SIM: Tak
 - Standard 5G: Sub6 SA/NSA
 - Typ karty SIM: NanoSIM
 - Generacja sieci mobilnej: 5G
 - SMS: Tak
 - Standardy 3G: WCDMA
 - Standardy 4G: LTE-FDD