

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2345g0p-i-168mm-p-11620.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2345G0P-I (1.68mm)

Cena	813,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0467
Kod producenta	DS-2CD2345G0P-I(1.68mm)
Kod EAN	6941264021476

Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Kopuła
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,8 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Pobór mocy (max): 5,8 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Średnica: 12,7 cm
- Szerokość opakowania: 150 mm
- Głębokość opakowania: 150 mm
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 700 g
- Waga produktu: 520 g
- Wysokość produktu: 104,1 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: LEAP, EAP-TLS, EAP-MD5
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Obsługa języków: Estoński, Słoweńska, Polski, LAT, Turecka, Rosyjski, Tajski, Czeski, Fiński, Węgierski, Rum, Norweski, Chińska tradycyjna, Duński, Słowacki, Szwedzki, Niemiecki, Angielski, Bułgarski, koreańska, Grecka, Portugalski, SER, Włoski, Francuski, Hiszpański, Litewski, Japońska
- Przeznaczenie: Wewnętrzna
- Sposób łączności: Przewodowy

-
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Liczba języków: 32
 - Liczba kamer: 1
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 180°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 101°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 180°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 10 m
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Regulowanie jakości: Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasycenie
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maska prywatności: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2304 x 1296, 2688 x 1520
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Maksymalna przysłona: 2
 - Długość stałej ogniskowej: 1,68 mm
 - Liczba soczewek: 1