

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap110-11-mbs-80211b-300-mbs-80211n-54-mbs-80211g-p-3479.html>



## Access Point TP-LINK EAP110 (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 80

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>168,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>ACT-KILTPLACC0002</b> |
| Kod producenta   | <b>EAP110</b>            |
| Kod EAN          | <b>6935364091620</b>     |

### Opis produktu

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- Pasmo częstotliwości: 2.4 - 2.4835 GHz
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- 2,4 GHz: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 300 Mbit/s
- 5 GHz: Nie
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Mapowanie VLAN
- Izolacja bezprzewodowa: Tak
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Limit częstotliwości: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- 6 GHz: Nie
- Moc nadawcza (CE): 19 dBm
- Moc nadawcza (FCC): 21 dBm
- Kolor produktu: Biały
- Diody LED: Zasilanie
- Przycisk reset: Tak
- Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Napięcie wejściowe AC: 24 V
- Pobór mocy: 2,8 W
- Obsługa PoE: Tak
- Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): Passive PoE
- Wysokość produktu: 29,7 mm
- Głębokość produktu: 170,5 mm
- Szerokość produktu: 189,5 mm
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 64-bit WEP, HTTPS, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, SNMPv2, SNMP, SSH, 152-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Ilość wsparć SSID: 8
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Syslog: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

- 
- Wysokość opakowania: 69 mm
  - Szerokość opakowania: 246 mm
  - Waga wraz z opakowaniem: 720 g
  - Rodzaj opakowania: Pudełko
  - Głębokość opakowania: 268 mm
  - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
  - Zestaw do montażu: Tak
  - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
  - Przewody: Prąd przemienny
  - Adapter PoE w zestawie: Tak
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Typ anteny: Wewnętrzne
  - Ilość anten: 2
  - Poziom wzmacnienia anteny (max): 4 dBi
  - Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
  - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
  - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak