

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/hikvision-kamera-ip-w-obudowie-typu-turret-rozdzielczosc-4mp-przetwornik-13-p-11541.html>



## HIKVISION Kamera IP w obudowie typu turret, rozdzielczość 4MP, przetwornik: 1/

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena             | <b>783,00 zł</b>                    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                     |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0271</b>            |
| Kod producenta   | <b>DS-2CD1H43G0-IZ(2.8-12MM)(C)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847127503</b>                |

### Opis produktu

- Materiał obudowy: Plastik, Metal
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Wieżyczka
- Stopień ochrony IP: IP67
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 10 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,75 A
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 9 W
- Średnica: 12,9 cm
- Waga produktu: 560 g
- Waga wraz z opakowaniem: 850 g
- Głębokość opakowania: 170 mm
- Szerokość opakowania: 170 mm
- Wysokość produktu: 116,4 mm
- Wysokość opakowania: 150 mm
- Przeciwodblaskowy: Tak
- Lustro: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Bicie serca: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak

- 
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
  - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
  - Sposób łączności: Przewodowy
  - Liczba kamer: 1
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - Zintegrowany czytnik kart: Tak
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Kąt obrotu: 355°
  - Zakres przesuwania: 0 - 355°
  - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Kąt widzenia, przekątna: 123°
  - Kontrola panewki kamery: Tak
  - Kąt widzenia w poziomie: 102°
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 70°
  - Kąt widzenia (pionowy): 54°
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
  - Liczba czujników: 1
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Typ diody LED: Podczerwień
  - Tryb nocny: Tak
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
  - Długość fal podczerwieni: 850 nm
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
  - Regulowanie jakości: Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
  - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
  - Maska prywatności: Tak
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Transmisja wideo: Tak
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Suma megapikseli: 4 MP
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 640 x 360
  - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
  - Długość ogniskowa: 2.8-12 mm
  - Maksymalna przesłona: 1,6
  - Liczba soczewek: 1