

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-srt-6000va-230v-p-7057.html>

APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V

Cena	30 719,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-ZSIAPCUPS0210
Kod producenta	ZSIAPCUPS0210
Kod EAN	731304301660

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, ENERGY STAR
- Moc rzeczywista: 6000 W
- Poziom hałasu: 55 dB
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Częstotliwość wejściowa: 40 - 70 Hz
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Regulacja częstotliwości wyjściowej: 50/60 Hz
- Przebieg falowy: Sinus
- Auto-restart: Tak
- Wartość znamionowa udaru energii: 480 J
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 6 kVA
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 275 V
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Liczba faz wyjściowych: 1
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 100 V
- Wydajność: 94,4%
- Poziom THD prądu wyjściowego: 3%
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Słyszalny alarm: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Status
- Układ: Rackmount/Tower
- Typ wyświetlacza: LCD
- Stopień ochrony IP: IP20
- Waga produktu: 60 kg
- Głębokość opakowania: 960 mm
- Wysokość opakowania: 370 mm
- Szerokość opakowania: 610 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 67 kg
- Szerokość produktu: 174 mm
- Wysokość produktu: 432 mm
- Głębokość produktu: 719 mm
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Przewody: Kabel USB
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Karta gwarancyjna: Tak
- Czujnik temperatury: Tak
- Software CD: Tak

-
- Ilość gniazd sieciowych: 10 x gniazdo sieciowe
 - Ilość zwopek wyjściowych IEC: 2
 - Interfejs SCSI: RJ-45
 - Interfejs szeregowy: Tak
 - Typy wyjść AC: C13 panel, C19 panel
 - SmartSlot: Tak
 - Port USB: Tak
 - Wtyczka: Terminal
 - Pojemność baterii: 902 VAh
 - Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 8,7 min
 - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 2,5 min
 - Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
 - Czas ładowania: 1,5 h
 - Automatyczny test baterii: Tak
 - Żywotność baterii (max): 5 lat
 - Zimny start: Tak
 - Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
 - Produktów na palecie: 6 szt.
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000