

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-easy-75-p-13644.html>



## AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8 EASY 75

Cena	<b>6 394,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ACT-MONAVTDOT0060</b>
Kod producenta	<b>1TV331</b>
Kod EAN	<b>5907731318815</b>

### Opis produktu

- Grubość szkła: 3 mm
- Twardość szkła: Mhos 7
- Kolor produktu: Czarny, Aluminiowy
- Dostępne rozmiary: 86", 75", 65"
- Pobór mocy: 144 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Wysokość produktu: 1010 mm
- Waga produktu: 50,6 kg
- Szerokość produktu: 1709 mm
- Głębokość produktu: 88 mm
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Języki menu ekranowego: Hiszpański, Węgierski, Angielski, Francuski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Polski, Włoski, Rosyjski
- Typ ekranu dotykowego: Podczerwień
- Wbudowane głośniki: Tak
- Technologia dotyku: Multi-touch
- Ilość symultanicznych punktów dotyku: 20
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Uchwyt w komplecie: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Kompatybilność: Onyx MAX Lumi, Onyx MAX Lumi 2
- Wbudowane WiFi: Tak
- Przewody: Przewód HDMI, Kabel USB, Kabel zasilający
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- Bluetooth: Tak
- Technologia wyświetlacza: Direct-LED
- Współczynnik kontrastu (typowy): 5000:1
- Typ podświetlacza: Bezpośrednia dioda LED
- Jasność: 300 cd/m<sup>2</sup>
- High frequency rate: 60 Hz
- Rozmiar plamki: 0,372 x 0,372 mm
- Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Format obrazu: 16:9
- Kolory wyświetlacza: 1.07 miliarda kolorów
- Podświetlenie LED: Tak
- Kąt widzenia w poziomie: 178°

- 
- Przekątna ekranu: 75"
  - Certyfikaty: ISO 14001, ISO 9001, CE
  - Zgodność z RoHS: Tak
  - Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE): Tak
  - Przeznaczenie: Poziome
  - Możliwość montażu na ścianie: Tak
  - Uchwyt VESA w zestawie: Tak
  - Interfejs do montażu panelu: 600 x 400 mm
  - Standard VESA: Tak
  - RS-232C: Tak
  - Ilość portów USB Touch: 1
  - Gniazdo OPS: 1
  - Wyjście audio (mini jack): 1
  - Port USB Touch: Tak
  - Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
  - Wejście audio (mini jack): Tak
  - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Ilość portów HDMI: 2
  - Liczba portów USB 2.0: 3