

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/projektor-optoma-zw340e-wxga-3600-ans-3000001-p-11800.html>



PROJEKTOR OPTOMA ZW340e WXGA 3600 ANS 300000:1

Cena	3 779,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SYSOPAPBI0107
Kod producenta	E9PD7KK11EZ2
Kod EAN	5055387667426

Opis produktu

- Poziom hałasu: 31 dB
- Języki menu ekranowego: Wietnamska, Japońska, koreańska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Grecki, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Duński, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Turecka, Chińska tradycyjna, Arabski, Norweski, Rumuński
- OSD: Tak
- Liczba języków OSD: 26
- Ochrona hasłem: Tak
- Interaktywny: Nie
- Typ produktu: Projektor o standardowym rzucie
- Kolor produktu: Biały
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Kensington Lock: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (tryb ekonomiczny): 88 W
- Pobór mocy (max): 139 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienne
- Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg
- Szerokość produktu: 274 mm
- Wysokość produktu: 114 mm
- Waga produktu: 3 kg
- Głębokość produktu: 216 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Smart TV: Nie
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Przewody: Prąd przemienne
- Pilot zdalnego sterowania: IR
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 15 W
- Ilość wbudowanych głośników: 1
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Ilość portów USB 2.0 typu-A: 1
- Interfejs SCSI: RS-232
- Ilość portów HDMI: 2

-
- Wersja HDMI: 1.4a
 - Port DVI: Nie
 - System formatu sygnału analogowego: NTSC 3.58, PAL G, NTSC M, SECAM G, SECAM L, PAL D, PAL I, SECAM K, SECAM K1, PAL N, SECAM D, NTSC 4.43, SECAM 4.25/4.4, PAL H, PAL M, NTSC J, PAL B, SECAM B
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA)
 - Obsługiwane tryby wideo: 480p, 480i, 576i, 1080i, 720p, 1080p, 576p
 - Pełny HD: Nie
 - Kompatybilność 3D: Tak
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Długość ogniskowa: 21.85 - 24 mm
 - Stosunek padania: 1.54 - 1.72:1
 - Współczynnik zbliżenia: 1.1:1
 - Przesunięcie: 112%
 - Rodzaj zoomu: Ręczny
 - Natywna proporcja obrazu: 16:10
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 300000:1
 - Jednorodność: 75%
 - Obsługiwane proporcje obrazu: 4:3, 16:9, 16:10
 - Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 508 - 7620 mm (20 - 300")
 - Odległość projekcji: 1 - 10 m
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 2000000:1
 - Jasność projektora: 3600 ANSI lumenów
 - Ilość kolorów: 1.073 billionów kolorów
 - Technologia projekcji: DLP
 - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 140 kHz
 - Naturalna rozdzielczość projektora: WXGA (1280x800)
 - Zasięg skanowania (długość): 24 - 120 Hz
 - Rodzaj źródła światła: Laser
 - Żywotność źródła światła: 30000 h