

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-rog-strix-x299-e-gaming-ii-p-11987.html>

Płyta główna ASUS ROG STRIX X299-E GAMING II

Cena	2 311,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-PLYASU2660014
Kod producenta	90MB11A0-M0EAY0
Kod EAN	4718017473231

Opis produktu

- Procesor: Intel® Core™ X-series
- Producent procesora: Intel
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Gniazdo procesora: LGA 2066 (Socket R4)
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 2066
- Obsługa przetwarzania równoległego: 2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3733 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 3000 MHz, 3300 MHz, 3466 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 3800 MHz, 3333 MHz, 2933 MHz, 2133 MHz, 4266 MHz, 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 256 GB
- Obsługa kanałów pamięci: Czterokanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 8
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Układ płyty głównej: Intel® X299
- Układ audio: SupremeFX S1220A
- Format płyty głównej: ATX
- Kanały wyjścia audio: 8.0 kan.
- Rodzaj zasilania: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Liczba otworów montażowych: 9
- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Ilość złącz SATA III: 8
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- LED RGB: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 2
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Ilość gniazd EATX: 1
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Kontroler LAN: Realtek RTL8125-CG
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Bluetooth: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Przewodowa sieć LAN: Tak

-
- Wi-Fi: Tak
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Zworka clear CMOS: Tak
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: PCI Express 3.0, SATA
 - Poziomy RAID: 10, 1, 5, 0
 - Liczba obsługiwanych HDD: 8
 - Port wyjścia S/PDIF: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Wejście cyfrowe audio: 1
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Mikrofon: Tak
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 16
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
 - Rozmiar HDD: 2.5/3.5"
 - Narzędzia w zestawie: Tak
 - Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x): 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020