

Link do produktu: <http://vipelektrogadzety.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2549tm-s-il-0280b-p-11513.html>



## Kamera IP Dahua IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>519,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPDAUKAM0740</b>  |
| Kod producenta   | <b>CIPDAUKAM0740</b>      |
| Kod EAN          | <b>6923172581624</b>      |

### Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Kopuła
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 5,4 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 4,6 W
- Średnica: 12,2 cm
- Waga produktu: 480 g
- Wysokość produktu: 99,1 mm
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Bluetooth: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Przeznaczenie: Zewnętrzna / Wewnętrzna
- Stosunek sygnału do szumu: 56 dB
- Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Liczba kamer: 1
- Obsługiwane formaty audio: G.711a, G.726, PCM, G.711Mu
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Wbudowany HDD: Nie
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 58°
- Balans bieli: Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Street lamp
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 132°
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 111°
- Min. Oświetlenie: 0,007 lx

- 
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 78°
  - Liczba czujników: 1
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Tryb nocny: Tak
  - Ilość diod oświetlenia: 2
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
  - Typ diody LED: Podczerwień / Dioda LED światła białego
  - Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
  - Transmisja wideo: Tak
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264H, H.264B
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Prędkość przepływu danych: H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 12 kbps-8192 kbps
  - Highlight Compensation (HLC): Tak
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Suma megapikseli: 5 MP
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2960 x 1668, 352 x 240, 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 352 x 288, 2880 x 1620, 2304 x 1296, 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
  - Maksymalna rozdzielczość: 2960 x 1668 px
  - Funkcja lustrzanego odbicia: Tak
  - Typ obiektywu: Obiektyw stałogniskowy
  - Liczba soczewek: 1
  - Najmniejsza odległość ogniskowa: 1,1 m
  - Długość ogniskowa: 2.8 mm
  - Maksymalna przesłona: 1,6