

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-h510-pro-btc-p-18304.html>



## Płyta główna Asrock H510 PRO BTC+

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>332,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>ACT-PLYASR1200058</b> |
| Kod producenta   | <b>H510 PRO BTC+</b>     |
| Kod EAN          | <b>4710483935220</b>     |

### Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, ErP
- Gniazdo procesora: LGA 1200
- Procesor: Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: Intel
- HDCP: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 32 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933 MHz, 2133 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2400 MHz
- Ilość gniazd pamięci: 1
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Monitorowanie stanu komputera: Napięcie, Wentylator, Procesor
- Układ płyty głównej: Intel H510
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Szerokość produktu: 501 mm
- Głębokość produktu: 224 mm
- Ilość złączy SATA III: 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 1
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 8
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Kontroler LAN: Intel® I219-V
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Zawiera sterowniki: Tak
- Przewody: SATA
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wersja HDMI: 1.4
- Liczba portów PS/2: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Ilość portów HDMI: 1
- Liczba gniazd M.2 (M): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 6

