

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-gf-750w-modular-80+gold-ps-tpd-0750fnfage-2-p-11288.html>



## THERMALTAKE TOUGHPOWER GF 750W MODULAR 80+GOLD PS- TPD-0750FNFAGE-2

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>529,00 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b>  |
| Numer katalogowy | <b>ACT-ZDLTHEOBU0097</b>   |
| Kod producenta   | <b>PS-TPD-0750FNFAGE-2</b> |
| Kod EAN          | <b>4713227525121</b>       |

### Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Prąd wejściowy: 10 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc: 750 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62 A
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Moc szczytowa: 900 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+12 V): 744 W
- Czas wstrzymania: 12 ms
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Głębokość produktu: 160 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Przeznaczenie: PC
- Technologia łożysk: HDB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przewody: Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 800, 950 mm, 500 mm, 650
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Długość kabla zasilającego SATA: 500, 800 mm, 650

- 
- Ilość złączy zasilających SATA: 9
  - Typ okablowania: Modułowy
  - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
  - Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
  - Długość kabla płyty głównej: 60 cm
  - Długość kabla napędu dyskietek: 15 cm
  - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
  - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
  - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
  - Gniazdo stacji dyskietek: Tak
  - Gniazdo PCI Express: Tak
  - Długość kabla zasilającego PCI Express: 65 cm