

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/hikvision-kamera-ip-w-obudowie-typu-turret-rozdzielczosc-2mp-przetwornik-127-p-11542.html>



# HIKVISION Kamera IP w obudowie typu turret, rozdzielczość 2MP, przetwornik: 1/

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>728,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0280</b>  |
| Kod producenta   | <b>CIPHIKKAM0280</b>      |
| Kod EAN          | <b>6931847127459</b>      |

## Opis produktu

- Materiał obudowy: Plastik, Metal
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Wieżyczka
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Pobór mocy (max): 9 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,75 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 10 W
- Wysokość opakowania: 150 mm
- Głębokość opakowania: 170 mm
- Wysokość produktu: 116,4 mm
- Szerokość opakowania: 170 mm
- Średnica: 12,9 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 850 g
- Waga produktu: 560 g
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak

- 
- Tryb dzienny / nocny: Tak
  - Liczba języków: 2
  - Przeznaczenie: Zewnętrzna
  - Obsługa języków: Angielski, Ukraińska
  - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
  - Liczba kamer: 1
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - Zintegrowany czytnik kart: Tak
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Kąt widzenia (pionowy): 58°
  - Kąt widzenia w poziomie: 112°
  - Kąt obrotu: 360°
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
  - Zakres przesuwania: 0 - 360°
  - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Kąt widzenia, przekątna: 134°
  - Kontrola panewki kamery: Tak
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Liczba czujników: 1
  - Typ diody LED: Podczerwień
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
  - Tryb nocny: Tak
  - Długość fal podczerwieni: 850 nm
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080)
  - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
  - Suma megapikseli: 2 MP
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
  - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Maskowanie prywatności: Tak
  - Regulowanie jakości: Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
  - Transmisja wideo: Tak
  - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
  - Ostrość: Zmotoryzowana
  - Maksymalna przesłona: 1,6
  - Długość ogniskowa: 2.8-12 mm
  - Liczba soczewek: 1