

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/5-port-gb-smart-mgd-plus-switchmetal-housing-p-16944.html>

5-PORT GB SMART MGD PLUS SWITCH/METAL HOUSING



Cena	157,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRANDD
Kod producenta	GS305E-100PES
Kod EAN	606449140569

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Diody LED: Działanie, Prędkość, System, Link, Zasilanie
- Kolor produktu: Czarny
- Wysokość produktu: 27 mm
- Szerokość produktu: 94 mm
- Waga produktu: 250 g
- Głębokość produktu: 100 mm
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Virtual Cable Test (VCT): Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN, Tagged VLAN
- Limit częstotliwości: Tak
- Liczba VLANs: 64
- Agregator połączenia: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Rozmiar bufora: 128 KB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2531294 h
- Głębokość opakowania: 237 mm
- Szerokość opakowania: 153 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 600 g
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Wysokość opakowania: 61 mm
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 5
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 15 szt.
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 10,2 kg

-
- Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 280 mm
 - Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 497 mm
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 344 mm
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Store-and-forward: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 10 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie