

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2441s-s-0280b-p-11511.html>



# Kamera IP DAHUA IPC-HFW2441S-S-0280B

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>627,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPDAUKAM0723</b>  |
| Kod producenta   | <b>CIPDAUKAM0723</b>      |
| Kod EAN          | <b>6923172539830</b>      |

## Opis produktu

- Układ: Tuba/kopułka
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Aluminium
- Stopień ochrony IP: IP67
- Czujnik ruchu: Tak
- Umieszczenie urządzenia: Sufit/ściana
- Wbudowany reflektor: Nie
- Wbudowana antena: Nie
- Obsługa PoE: Tak
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy: 5,1 W
- Wbudowana bateria: Nie
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12V
- Waga produktu: 480 g
- Waga wraz z opakowaniem: 590 g
- Wysokość produktu: 70 mm
- Głębokość produktu: 70 mm
- Szerokość produktu: 166,2 mm
- Przycisk reset: Nie
- Liczba użytkowników: 6 użyt.
- Języki menu ekranowego: Hiszpański, Polski, Angielski, Portugalski, Rosyjski, Włoski, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Francuski
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Dedykowana aplikacja: DMSS (Android, iOS)
- Wbudowany serwer WWW: Tak
- Inteligentne powiadomienia: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- MIMO: Nie
- Bluetooth: Nie
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 100 Mbit/s
- Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, P2P
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Access Point: Nie
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Balans bieli: Automatyczna
- Detekcja ruchu: Tak

- 
- Maska prywatności: Tak
  - Technologia redukcji szumów: Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR
  - Podgląd wideo na żywo: Tak
  - Tryb lustra: Tak
  - Standard Onvif: Tak
  - Kompensacja światła: BLC/HLC
  - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
  - Nagrywanie w kolorze: W ciągu dnia
  - SMD Plus: Tak
  - Rozmowa dwukierunkowa: Nie
  - Przeznaczenie: Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
  - Tryb dzienny / nocny: Tak
  - Zestaw do montażu: Tak
  - Liczba kamer: 1
  - Instrukcja: Tak
  - Szablon montażowy: Tak
  - Karta pamięci w zestawie: Nie
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Wbudowane głośniki: Nie
  - Nagrywanie dźwięku: Tak
  - Obsługiwane karty pamięci: SD
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Zapis w chmurze: Tak
  - WE/WY alarmu: Nie
  - Gniazdo/gniazda karty pamięci: Tak
  - Złącze audio: Tak
  - Ilość portów RJ-45: 1
  - Kąt obrotu: 360°
  - Kąt pochylenia: 90°
  - Odległość rozpoznania (ludzie): 12,7 m
  - Odległość identyfikacyjna (ludzie): 6,4 m
  - Odległość wykrywania (ludzie): 63,6 m
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Rozmiar przetwornika obrazu: 1/2.9"
  - Typ przetwornika obrazu: Progressive Scan CMOS
  - Liczba czujników: 1
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
  - Ilość diod podczerwieni: 1
  - Wbudowane diody IR: Tak
  - Tryb nocny: Tak
  - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
  - Obsługiwane tryby wideo: 1296p, 1080p, 720p, 960p, 1440p, 1520p
  - Suma megapikseli: 4 MP
  - Formaty kompresji: H.265, H.264, M-JPEG, H.264+, H.265+
  - Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30 fps
  - Nagrywanie w kolorze: Tak
  - Typ obiektywu: Obiektyw stałogniskowy
  - Przesłona obiektywu: F/1.6
  - Kąt widzenia po przekątnej (maks): 114°
  - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 52°
  - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 95°