

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/plyta-serwerowa-asus-p13r-m-90sb0c70-m0uay0-p-16511.html>



# Płyta Serwerowa ASUS P13R-M 90SB0C70-M0UAY0

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>1 772,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-PLGASUSIN0039</b>  |
| Kod producenta   | <b>90SB0C70-M0UAY0</b>    |
| Kod EAN          | <b>4711387204344</b>      |

## Opis produktu

- Producent procesora: Intel
- Procesor: Intel® Pentium®, Intel Xeon E
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Karta graficzna: AST2600
- Rodzina adaptera graficznego: ASPEED
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 16GB, 32GB, 8GB
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4400 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Przeznaczenie: Serwer
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Szerokość produktu: 244 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 3
- Złącze TPM: Tak
- Ilość złącz SATA III: 8
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 1
- Złącze Serial port: 1
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 1,3 kg
- Liczba obsługiwanych HDD: 8
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Liczba gniazd M.2 (M): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
- Waga produktu: 760 g