

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b650e-taichi-lite-p-8227.html>



# Płyta główna Asrock B650E TAICHI LITE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>1 391,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-PLYASRAM50024</b>  |
| Kod producenta   | <b>B650E TAICHI LITE</b>  |
| Kod EAN          | <b>4710483943508</b>      |

## Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Federalna Komisja Łączności (FCC), ErP, EuP, CE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Producent procesora: AMD
- Procesor: AMD Ryzen™ 7
- Rodzina adaptera graficznego: AMD
- Karta graficzna: AMD RDNA 2
- HDCP: Tak
- Wbudowana karta graficzna: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Kolor produktu: Czarny, Szary
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Układ audio: Realtek ALC4082
- Układ płyty głównej: AMD B650
- Kanały wyjścia audio: 5.1 kan.
- Format płyty głównej: ATX
- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 267 mm
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- LED RGB: Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 6
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze TPM: Tak
- Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1
- Bluetooth: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Wersja Bluetooth: 5.3
- Kontroler LAN: Killer E3100G
- Wi-Fi: Tak
- Typ BIOS: AMI
- Przycisk clear CMOS: Tak
- Przewody: SATA
- Dołączone śruby: Tak
- Dołączona antena: Tak

- 
- Podręcznik użytkownika: Tak
  - Wireless dongle USB bracket: Tak
  - Dołączona podstawka M.2: Tak
  - Poziomy RAID: 1, 10, 0
  - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 8
  - Mikrofon: Tak
  - Port wyjścia S/PDIF: Tak
  - Ilość portów HDMI: 1
  - Wersja HDMI: 2.1
  - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
  - Wyjścia słuchawkowe: 1
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
  - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
  - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1