

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/cyberpower-switched-ats-pdu44005-str-p-19699.html>

# CyberPower Switched ATS PDU44005 - str



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | 2 970,00 zł        |
| Dostępność       | Dostępność - 3 dni |
| Numer katalogowy | ACT-WLONONWCRBRWN  |
| Kod producenta   | PDU41005           |
| Kod EAN          | 4711027799780      |

## Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, CE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Długość kabla: 3,05 m
- Daisy chain: Tak
- Diody LED: Tak
- Pojemność stelaża: 1U
- Kolor produktu: Czarny
- Typ montażu: Poziome
- Model: Jednofazowy
- Typy PDU: Monitorowany, Przełączane, Zarządzany
- Typ ekranu: LCD
- Materiał obudowy: Stal
- Maksymalne natężenie prądu: 16 A
- Wartość nominalna napięcia wejściowego: 200 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Głębokość produktu: 215 mm
- Waga produktu: 3,4 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 433 mm
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and Syslog
- Monitoring: Prąd, Zasilanie, Napięcie
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 4000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 55 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Głębokość opakowania: 398 mm
- Wysokość opakowania: 125 mm
- Szerokość opakowania: 500 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6 kg
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: Seryjny
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Ilość portów USB: 1
- Typy wyjść AC: C13 panel, C19 panel
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Wtyczka: IEC 60320
- Ilość gniazd sieciowych: 10 x gniazdo sieciowe

