

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-serwerowa-asus-pro-ws-w790e-sage-se-p-2375.html>

## Płyta główna serwerowa ASUS PRO WS W790E-SAGE SE



Cena	<b>5 317,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>ACT-PLGASUSIN0036</b>
Kod producenta	<b>PRO WS W790E-SAGE SE</b>
Kod EAN	<b>4711387123515</b>

### Opis produktu

- Intel® Xeon series: W3400, W2400
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 4677 (Socket E)
- Procesor: Intel® Xeon W
- Gniazdo procesora: LGA 4677 (Socket E)
- Producent procesora: Intel
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 5200 MHz, 6600, 6800, 6200 MHz, 5000 MHz, 5800 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 6000 MHz, 4800 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 2,05 TB
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Ośmiokanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 8
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 6800 MHz
- Układ płyty głównej: Intel W790
- Układ audio: Realtek S1220A
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Format płyty głównej: EEB
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 11
- Rodzaj zasilania: ATX
- Rodzaj chłodzenia: Pasywne
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Przeznaczenie: Stanowisko
- Głębokość produktu: 330 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze wentylatora: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze TPM: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 5
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Zintegrowane porty SAS: 2
- Ilość gniazd COM: 1
- Ilość złączy SATA III: 8
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rozmiar pamięci BIOS: 512 Mbit

- 
- Typ BIOS: UEFI AMI
  - Przycisk clear CMOS: Tak
  - Szerokość opakowania: 379 mm
  - Waga wraz z opakowaniem: 2,99 kg
  - Głębokość opakowania: 362 mm
  - Wysokość opakowania: 81 mm
  - Przewodnik użytkownika: Tak
  - Przewody: SATA
  - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
  - Wspierane interfejsy dysków twarde: SlimSAS, M.2, SATA III
  - Poziomy RAID: 5, 0, 10, 1
  - Liczba obsługiwanych HDD: 10
  - Usługa RAID: Tak
  - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 13
  - Port wyjścia S/PDIF: Tak
  - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
  - Wejście liniowe: Tak
  - Liczba portów USB 2.0: 2
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
  - Mikrofon: Tak
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
  - Wyjścia słuchawkowe: 1
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 4
  - Liczba gniazd M.2 (M): 3
  - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 7
  - Przycisk Back-to-BIOS: Tak
  - Liczba gniazd M.2 (E): 1