Dane aktualne na dzień: 26-05-2024 02:16

Link do produktu: http://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-fractal-design-lumen-s24-v2-rgb-p-13949.html

Chłodzenie Fractal Design Lumen S24 v2 RGB

Cena	**552,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**ACT-CHLFRDZEW0013**
Kod producenta	**FD-W-L1-S2412**
Kod EAN	**7340172705932**

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Materiał statecznika: Aluminium
- Tworzywo płyta podstawy: Miedź
- Liczba żarówek LED: 6
- Tworzywo chłodnicy: Aluminium
- Oświetlenie LED: Tak
- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Prąd pompy: 340 mA
- Prąd wentylatora: 0,37 A
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Natężenie pompy: 12 V
- Waga wraz z opakowaniem: 1,77 kg
- Głębokość opakowania: 332 mm
- Wysokość opakowania: 205 mm
- Szerokość opakowania: 137 mm
- Głębokość chłodnicy: 27,2 cm
- Szerokość chłodnicy: 12 cm
- Wysokość chłodnicy: 2,7 cm
- Długość tuby: 40 cm
- Obsługiwane gniazda procesora: Socket AM3+, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 2011-v3 (Socket R), Gniazdo AM3, LGA 2066, Gniazdo AM5, LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM2+, Socket FM2+, LGA 1200 (Socket H5), Socket FM2, Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Gniazdo AM2, LGA 1366 (Socket B), Socket FM1, LGA 1700
- Maksymalny przepływ powietrza: 56 ft³/min
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 33,2 dB
- Prędkość obrotowa (max): 2000 RPM
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 2,34 mmH2O
- Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
- Prędkość obrotowa (min): 500 RPM
- Model: Chłodnica cieczy all-in-one
- Ilość sztuk: 1
- Technologia łożyskowania wentylatora: Łożysko typu rifle
- Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF): 90000 h
- Technologia łożyskowania pomp: Ceramiczne łożysko
- Prędkość motora pompy: 4000 RPM
- Średni czas wytrzymałosci pompy (MTTF): 50000 h
- Przeznaczenie: Procesor
- Minimalne ciśnienie powietrza: 0,23 mmH2O
- Minimalny przepływ powietrza: 13 ft³/min
- Poziom hałasu (niska prędkość): 10 dB
- Poziom hałasu pompy: 22 dB

- Zestaw do montażu: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko