

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs2220-10-eu0101f-p-3701.html>

Switch ZyXEL GS2220-10-EU0101F



Cena	916,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0072
Kod producenta	GS2220-10-EU0101F
Kod EAN	4718937607365

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 11 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Szerokość produktu: 267 mm
- Waga produktu: 1,3 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 162 mm
- Funkcje DHCP: DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCP snooping, DHCP client, DHCP relay
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, SSH-2, SNMPv2, SSL/TLS, SNMPv3
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Emisja ciepła: 37,51 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-TX
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1213492 h
- Wielkość pamięci flash: 32 MB
- Bez wiatraka: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Przewody: Prąd przemienny
- Głębokość opakowania: 235 mm

-
- Szerokość opakowania: 375 mm
 - Wysokość opakowania: 61 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,21 kg
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 10
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Prędkość przekazywania: 15 Mpps
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak