

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/qnap-serwer-plikow-ts-431xeu-2g-p-11787.html>

QNAP SERWER PLIKÓW TS-431XEU-2G



Cena	3 322,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-NASQNANAS0288
Kod producenta	TS-431XEU-2G
Kod EAN	4713213512104

Opis produktu

- Liczba rdzeni procesora: 4
- Architektura procesora: ARM Cortex-A15
- Taktowanie procesora: 1,7 GHz
- Typ procesora: Annapurna Labs
- Model procesora: Alpine AL-314
- Producent procesora: Annapurna Labs
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 8 GB
- Gniazda pamięci: 1
- Typ pamięci RAM: DDR3
- Pamięć RAM: 2 GB
- Prędkość zegara pamięci: 1600 MHz
- Rodzaj pamięci: SO-DIMM
- Wielkość pamięci flash: 512 MB
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny, Stal nierdzewna
- Średnica czaszy wentylatora: 4 cm
- Diody LED: HDD, Status, Sieć, LAN
- Kensington Lock: Tak
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Obudowa: Rack (1U)
- Lokalizacja zasilania: Wbudowany
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego): 12,42 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Moc zasilacza: 100 W
- Pobór mocy: 30,99 W
- Waga wraz z opakowaniem: 5,78 kg
- Waga produktu: 4,15 kg
- Głębokość produktu: 291 mm
- Szerokość produktu: 439 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Obsługa iSCSI: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Serwer DHCP: Tak
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Klient DHCP: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, IPv4, IPv6, CIFS/SMB, AFP v3.3, NFS v3, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC

-
- Poziom hałasu: 20,3 dB
 - Brzęczyk: Tak
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Obsługiwane przeglądarki: Apple Safari 7, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox
 - Funkcja kopii zapasowej: Tak
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES
 - Klasa urządzenia: Small i Medium Business
 - Zarządzanie przez stronę www: Tak
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Przycisk reset: Tak
 - Model: NAS
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Liczba śrub: 28
 - Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemieniczny
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8 x64, Windows 10 IoT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64
 - Wersja systemu operacyjnego: 5,0,0
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
 - Zainstalowany system operacyjny: QNAP QTS
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
 - Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
 - Poziomy RAID: 60, 50, 10, 1, JBOD, 5, 6, 0
 - Obsługiwane systemy plików: NTFS, ext4, ext3, HFS+, exFAT, FAT32
 - Zatoka hot-swap: Tak
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: SATA, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
 - Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
 - Skanowanie w poszukiwaniu bad blocków: Tak
 - Usługa RAID: Tak
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 4
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 3.5", 2.5
 - Liczba portów: 1
 - Port USB: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Złącze światłowodowe: SFP+
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84714100