

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap225-p-3492.html>

## Access Point TP-LINK EAP225

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>383,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-KILTPLACC0041</b>  |
| Kod producenta   | <b>EAP225</b>             |
| Kod EAN          | <b>6935364096915</b>      |

### Opis produktu

- MIMO: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- 5 GHz: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 450 Mbit/s
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1350 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- 2,4 GHz: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 867 Mbit/s
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Limit częstotliwości: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Mapowanie VLAN
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Moc nadawcza (FCC): 24 dBm
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Airtime Fairness (ATF): Tak
- Sterowanie pasmem: Tak
- Moc nadawcza (CE): 23 dBm
- BeamForming: Tak
- 6 GHz: Nie
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Kensington Lock: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Diody LED: WLAN, Zasilanie
- Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Obsługa PoE: Tak
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Pobór mocy: 10,15 W
- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): Passive PoE
- Szerokość produktu: 205,5 mm
- Głębokość produktu: 181,5 mm
- Wysokość produktu: 37,1 mm
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, 152-bit WEP, WPA-PSK, SSID, WPA2
- Ilość wsparć SSID: 16
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Syslog: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

- 
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
  - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
  - Szerokość opakowania: 228 mm
  - Wysokość opakowania: 65 mm
  - Głębokość opakowania: 340 mm
  - Rodzaj opakowania: Pudełko
  - Waga wraz z opakowaniem: 910 g
  - Zasilacz sieciowy: Tak
  - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
  - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
  - Zestaw do montażu: Tak
  - Adapter PoE w zestawie: Tak
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Gniazdko wyjścia DC: Tak
  - Ilość anten: 5
  - Funkcje anteny: Zintegrowana antena
  - Poziom wzmocnienia anteny (max): 5 dBi
  - Typ anteny: Wewnętrzne
  - Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
  - Gniazdo karty SIM: Nie
  - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
  - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak