

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/4-port-10g-managed-poe-switchl2-2-port-10g-sfp-4-port-poe-p-19067.html>



4-PORT 10G MANAGED POE SWITCH/L2+ 2-PORT 10G SFP+ 4-PORT POE++

Cena	2 814,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBGUN
Kod producenta	TL-SX3206HPP
Kod EAN	6935364006617

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 244,9 W
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 294 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Funkcje DHCP: DHCP snooping, DHCP client, DHCP relay, DHCPv6 client, DHCP server
- Typ uwierzytelniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS, HTTPS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa MIB: Yes
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Emisja ciepła: 835,67 BTU/h
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1D
- Agregator połączenia: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Private VLAN, Mapowanie VLAN, Voice VLAN
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Tak

-
- Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Pozycja routingu: 512
 - przekierowywanie IP: Tak
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Liczba VLANs: 4000
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Protokoły zarządzające: SNMP v1/v2c/v3
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 4
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)
 - Port konsoli: RJ-45/micro-USB
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 2
 - Pamięci bufora pakietów: 16 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Prędkość przekazywania: 89,28 Mpps
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 120 Gbit/s
 - Trasa statyczna: Tak
 - Liczba tras statycznych: 48
 - Obsługa PoE: Tak
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 60 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 4
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 200 W
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: MLD v1/v2