

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kam-ip-hikvision-ds-2cd2386g2-isusl28mmcblk-p-11652.html>



# KAM. IP HIKVISION DS-2CD2386G2-ISU/SL(2.8mm)(C)BLK

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>1 309,00 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0619</b>         |
| Kod producenta   | <b>DS-2CD2386G2-ISU/SL(C)BLK</b> |
| Kod EAN          | <b>6941264095071</b>             |

## Opis produktu

- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny, Odporny na kurz
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Metal
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Kopuła
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 10 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,75 A
- Waga wraz z opakowaniem: 1,16 kg
- Waga produktu: 840 g
- Wysokość opakowania: 150 mm
- Długość produktu: 124,5 mm
- Szerokość opakowania: 170 mm
- Średnica: 13,8 cm
- Głębokość opakowania: 170 mm
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TLS
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- Rejestr błysków: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Rodzaj powiadomienia: Mail
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Dziennik audytów: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Bicie serca: Tak
- Licznik pikseli: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Reset oprogramowania: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet

- 
- Bluetooth: Nie
  - Przewodowa sieć LAN: Tak
  - Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
  - Liczba użytkowników: 32 użyt.
  - Wi-Fi: Nie
  - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
  - Sposób łączności: Przewodowy
  - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
  - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
  - WE/WY alarmu: Tak
  - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
  - Obsługa języków: Wielo
  - Tryb dzienny / nocny: Tak
  - Liczba języków: 33
  - Liczba kamer: 1
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Częstotliwość próbkowania: 8 - 48 kHz
  - Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw
  - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
  - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
  - System dźwięku: 2-drożny
  - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
  - Wbudowane głośniki: Tak
  - Zintegrowany czytnik kart: Tak
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 111°
  - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 131°
  - Zakres przesuwania: 0 - 360°
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
  - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 59°
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Kąt obrotu: 360°
  - Kontrola panewki kamery: Tak
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Liczba czujników: 1
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Typ diody LED: Podczerwień
  - Tryb nocny: Tak
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
  - Długość fal podczerwieni: 850 nm
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 2688 x 1520
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
  - Regulowanie jakości: Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
  - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
  - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
  - Highlight Compensation (HLC): Tak
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Maskowanie prywatności: Tak
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Transmisja wideo: Tak
  - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
  - Określanie odległości (szerokie): 8,9 m
  - Liczba soczewek: 1
  - Maksymalna przesłona: 1,6
  - Obserwowanie odległości (szerokie): 35,4 m
  - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
  - Wykrywanie odległości (szerokie): 89,2 m
  - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 17,8 m

