

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/12p10-gb-eth-smart-mgd-switchmgd-plus-gigabitmulti-gigabit-p-16549.html>



# 12P.10-GB ETH SMART MGD SWITCH/MGD PLUS GIGABIT/MULTI- GIGABIT

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | 6 186,00 zł          |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | ACT-WLONONWCRAMM4    |
| Kod producenta   | XS512EM-100EUS       |
| Kod EAN          | 606449129441         |

## Opis produktu

- Kolor produktu: Niebieski, Szary
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Układ: 1U
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Prąd wejściowy: 2 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 328 mm
- Waga produktu: 2,51 kg
- Wysokość produktu: 43 mm
- Głębokość produktu: 204 mm
- Funkcje DHCP: DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Emisja ciepła: 261,38 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q
- Liczba VLANs: 64
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1113477 h
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 12
- Ilość slotów Modułu SFP+: 2
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 3 MB
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość routowania/przełączania: 240 Gbit/s
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000

- 
- Store-and-forward: Tak
  - Obsługa PoE: Nie
  - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR