

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g2-lu-28mm-c-p-11584.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2087G2-LU (2.8mm) (C)

Cena	1 570,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0378
Kod producenta	DS-2CD2087G2-LU(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847132057

Opis produktu

- Typ mocowania: Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Metal
- Układ: Pocisk
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 8,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 7 W
- Głębokość opakowania: 136 mm
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Waga produktu: 860 g
- Szerokość produktu: 78,8 mm
- Długość produktu: 215,2 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,27 kg
- Wysokość produktu: 78,6 mm
- Szerokość opakowania: 315 mm
- Przeciwdobaskowy: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Wi-Fi: Nie
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Obsługa języków: Wiele
- Sposób łączności: Przewodowy

-
- Liczba języków: 33
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Liczba kamer: 1
 - Stosunek sygnału do szumu: 130 dB
 - Kodeki audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 124°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 102°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 52°
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Obsługiwane tryby wideo: 360p, 1080p, 2160p, 720p, 240p, 480p, 1520p
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 3072 x 1728, 2688 x 1520
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Liczba soczewek: 1
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm