

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/48-port-10gb-smart-mgd-switchin-p-16548.html>

48-PORT 10GB SMART MGD SWITCH/IN



Cena	22 144,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCGRAMM3
Kod producenta	XS748T-100NES
Kod EAN	606449112382

Opis produktu

- Diody LED: Zasilanie, Link, Działanie
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Liczba wentylatorów: 4 wentylatory
- Kolor produktu: Czarny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 262,8 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Waga produktu: 6,25 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 43 mm
- Głębokość produktu: 310 mm
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP server
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 164
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+/L3
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Liczba VLANs: 512
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10GBASE-T
- Obsługa 10G: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat6a, Cat6, Cat7
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Protocol-based VLAN, Private VLAN
- Poziom hałasu: 47,8 dB
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 483808 h
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Przewody: Prąd przemienny

-
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMP v1, v2c, v3
 - Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 44
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Pamięci bufora pakietów: 3 MB
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 960 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Latency (10 Gbps): 3,674 µs
 - Liczba kolejek: 8
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Store-and-forward: Tak
 - Liczba tras statycznych: 64
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak