Dane aktualne na dzień: 31-05-2024 01:46

Link do produktu: http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-p-11498.html

Kamera IP DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B

Cena	**1 052,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**ACT-CIPDAUKAM0540**
Kod producenta	**IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B**
Kod EAN	**6939554948152**

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Pocisk
- Materiał obudowy: Plastik, Metal
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 2,6 W
- Pobór mocy (max): 2 W
- Waga produktu: 1 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,23 kg
- Długość produktu: 288,4 mm
- Szerokość produktu: 94,4 mm
- Głębokość produktu: 84,7 mm
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Potykacz, Wtargnięcie
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- WE/WY alarmu: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Liczba kamer: 1
- Kanały wyjścia audio: 1 kan.
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Kodeki dźwiękowe: PCM, G.726, AAC, G.711Mu, G.723, G.711a
- Kanały wejściowe audio: 1 kan.
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 129°
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 71°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 98°
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kąt obrotu: 360°
- Min. Oświetlenie: 0,003 lx
- Balans bieli: Tryb niestandardowy, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Skanowanie progresywne: Tak
- Liczba czujników: 1
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- Tryb nocny: Tak
- Typ diody LED: Podczerwień
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
- Maksymalna rozdzielczość: 2592 x 1944 px
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 704 x 480, 704 x 576, 2592 x 1944, 1280 x 960, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA)
- Formaty kompresji: H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
- Transmisja wideo: Tak
- Redukcja hałasu: Tak
- Maska prywatności: Tak
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Ilość klatek: 30 fps
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Suma megapikseli: 5 MP
- Prędkość przepływu danych: 32 - 8192 Kbps, 12 - 8192 Kbps
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Obserwuj odległość: 27 m
- Rozpoznawanie odległości: 13,5 m
- Maksymalna przesłona: 1
- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
- Wykrywanie odległości: 67,4 m
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 1,2 m
- Określanie odległości: 6,7 m
- Liczba soczewek: 1