

Link do produktu: <http://vipektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-p-11518.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Cena	558,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0751
Kod producenta	CIPDAUKAM0751
Kod EAN	6923172581570

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Tuba/kopułka
- Materiał obudowy: Metal
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 5,9 W
- Pobór mocy (max): 5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy: 2,7 W
- Szerokość produktu: 70 mm
- Głębokość produktu: 166,2 mm
- Waga produktu: 470 g
- Wysokość produktu: 70 mm
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 55 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Przeznaczenie: Zewnętrzna / Wewnętrzna
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
- Liczba kamer: 1
- Obsługiwane formaty audio: PCM, G.726, G.711a, G.711Mu
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Balans bieli: Naturalny, Ręczny, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne

-
- Min. Oświetlenie: 0,008 lx
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 132°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 111°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 58°
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień / Dioda LED światła białego
 - Ilość diod oświetlenia: 2
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.264H, H.265+, H.264B
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Prędkość przepływu danych: H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080, 2688 x 1520, 352 x 288, 2880 x 1620, 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 3072 x 2048, 704 x 480, 3072 x 1728, 2304 x 1296, 3840 x 2160, 1280 x 720
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 1,5 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Długość ogniskowa: 2.8 mm
 - Typ obiektywu: Obiektyw stałogniskowy