

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-tl-eap245-1300-mbs-80211ac-450-mbs-80211ac-p-3484.html>



# Access Point TP-LINK TL-EAP245 (1300 Mb/s - 802.11ac, 450 Mb/s - 802.11ac)

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>468,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-KILTPLACC0011</b>  |
| Kod producenta   | <b>TL-EAP245</b>          |
| Kod EAN          | <b>6935364096663</b>      |

## Opis produktu

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.1x, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- Pasmo częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
- MIMO: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1750 Mbit/s
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Moc nadajnika: 27 dBmW
- 2,4 GHz: Tak
- 5 GHz: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 1300 Mbit/s
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Sterowanie pasmem: Tak
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: SSID-based VLAN assignment
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 450 Mbit/s
- Izolacja bezprzewodowa: Tak
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Airtime Fairness (ATF): Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- 6 GHz: Nie
- Moc nadawcza (CE): 20 - 23 dBm
- Moc nadawcza (FCC): 24 dBm
- BeamForming: Tak
- Diody LED: Zasilanie
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Obsługa PoE: Tak
- Pobór mocy: 12,7 W
- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): Passive PoE, Active PoE
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 180 mm
- Wysokość produktu: 47,5 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, 152-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2
- Filtrowanie adresów MAC: Tak

- 
- Portowa kontrola dostępu do sieci (PNAC): Tak
  - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
  - Ilość wsparć SSID: 16
  - Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
  - Zarządzanie przez stronę www: Tak
  - Syslog: Tak
  - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
  - Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
  - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
  - Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
  - Waga wraz z opakowaniem: 1,18 kg
  - Szerokość opakowania: 228 mm
  - Wysokość opakowania: 65 mm
  - Głębokość opakowania: 340 mm
  - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
  - Zestaw do montażu: Tak
  - Przewody: Prąd przemienny
  - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
  - Adapter PoE w zestawie: Tak
  - Protokoły zarządzające: HTTP/HTTPS
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
  - Typ anteny: Wewnętrzne
  - Poziom wzmocnienia anteny (max): 4 dBi
  - Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
  - Funkcje anteny: Zintegrowana antena
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
  - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
  - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak