

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-biostar-b550mxe-pro-p-2083.html>

Płyta główna BIOSTAR B550MX/E PRO



Cena	395,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-PLYBIOAM40011
Kod producenta	B550MX/E PRO
Kod EAN	4712960685130

Opis produktu

- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Procesor: 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 9 5th Gen, AMD Ryzen™ 3
- Producent procesora: AMD
- Gniazdo procesora: Socket AM4
- Wersja DirectX: 12.0
- HDCP: Tak
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4933 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 3200 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 4600 MHz
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Układ płyty głównej: AMD B550
- Układ audio: Realtek ALC897
- Monitorowanie stanu komputera: Wentylator, Napięcie, Temperatura
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Szerokość produktu: 244 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze TPM: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Gniazdo S/PDIF: Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 2
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Kontroler LAN: Realtek RTL8111H
- Zworka clear CMOS: Tak
- Przewody: SATA
- Zawiera sterowniki: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD

-
- Wersja HDMI: 2.1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów DVI-D: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
 - Liczba portów PS/2: 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 2
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
 - PCI Express x16 gniazda: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020