

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-gf1-1200w-full-modular-80+gold-14cm-ps-tpd-1200fnfage-1-p-11774.html>



THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1 1200W FULL MODULAR 80+GOLD 14CM PS-TPD-1200FNFAGE-1

Cena	1 113,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-ZDLTHEOBU0108
Kod producenta	PS-TPD-1200FNFAGE-1
Kod EAN	4713227528382

Opis produktu

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Moc szczytowa: 1440 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Prąd wejściowy: 15 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc: 1200 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,5 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc (-12V): 6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 100 A
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Waga produktu: 1,97 kg
- Głębokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Przeznaczenie: PC
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 120000 h
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 500 mm, 150
- Długość kabla napędu dyskiety: 15 cm
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Typ okablowania: Modułowy

-
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 6
 - Ilość złączy zasilających SATA: 12
 - Złącze napędu dyskietek: 1
 - Długość kabla płyty głównej: 60 cm
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Długość kabla zasilającego SATA: 500 mm, 150
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020