

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/benq-mw550-projektor-dlp-barbar-p-14233.html>

## BenQ MW550 - Projektor DLP - barbar -



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>1 811,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRAK45</b>  |
| Kod producenta   | <b>9H.JHT77.13E</b>       |
| Kod EAN          | <b>4718755074042</b>      |

### Opis produktu

- Poziom hałasu: 33 dB
- Języki menu ekranowego: Bułgarski, Szwedzki, Hiszpański, Duński, Tajski, Wietnamska, Farsi, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Indonezyjska, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, Rumuński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chorwacki, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska
- OSD: Tak
- Poziom hałasu (tryb ekonomiczny): 29 dB
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Typ produktu: Projektor o standardowym rzucie
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Przeznaczenie: Komputer stacjonarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Pobór mocy: 270 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V
- Waga produktu: 2,3 kg
- Głębokość produktu: 221 mm
- Szerokość produktu: 296 mm
- Wysokość produktu: 120 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Baterie w zestawie: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Karta gwarancyjna: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: VGA, Prąd przemienny
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość wbudowanych głośników: 1
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Port DVI: Nie
- Ilość portów HDMI: 2
- Wejście S-Video: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 2
- Interfejs SCSI: RS-232
- Złożone wejście wideo: 1
- Wyjście mocy ac: Tak
- Wejście PC (D-Sub): Tak

- 
- Wejście audio dla PC: Tak
  - Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
  - Zdalne wyjścia IR: 2
  - PC Audio out: Tak
  - Port RS-232: 1
  - Security updates end date: 31/12/2024
  - Obsługiwane tryby wideo: 480p, 1080p, 576p, 480i, 576i, 720p, 1080i
  - System formatu sygnału analogowego: NTSC, SECAM, PAL
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
  - Możliwość przybliżenia: Tak
  - Stosunek padania: 1.55 - 1.7
  - Współczynnik zbliżenia: 1.1:1
  - Przesunięcie: 110%
  - Zasięg skanowania (długość): 23 - 120 Hz
  - Jasność projektora: 3500 ANSI lumenów
  - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 102 kHz
  - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 762 - 7620 mm (30 - 300")
  - Współczynnik kontrastu (typowy): 20000:1
  - Natywna proporcja obrazu: 16:10
  - Ilość kolorów: 1.073 billionów kolorów
  - Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
  - Naturalna rozdzielczość projektora: WXGA (1280x800)
  - Technologia projekcji: DLP
  - Rodzaj źródła światła: Lampa
  - Żywotność źródła światła: 4000 h
  - Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 10000 h
  - Ilość lamp: 1
  - Moc lampy: 200 W