

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kam-ip-hikvision-ds-2pt3326iz-de328-12mm-p-11663.html>

## KAM. IP HIKVISION DS-2PT3326IZ-DE3(2.8-12mm)

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>2 382,00 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b>  |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0641</b>     |
| Kod producenta   | <b>DS-2PT3326IZ-DE3(2mm)</b> |
| Kod EAN          | <b>6954273649197</b>         |

### Opis produktu

- Kolor produktu: Biały, Czarny
- Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC)
- Układ: Kopuła
- Typ mocowania: Sufit
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 24 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Wysokość produktu: 133,2 mm
- Średnica: 18,3 cm
- Waga produktu: 900 g
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Bluetooth: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Widok na żywo: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Liczba kamer: 1
- Kanały wejściowe audio: 1 kan.
- Kodeki dźwiękowe: G.711, MP2L2
- Kanały wyjścia audio: 1 kan.
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Wbudowany HDD: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Prędkość przesuwania: 30 °/s
- Min. Oświetlenie: 0,01 lx
- Szybkość migawki: 50 Hz: 1/25 - 1/30000; 60 Hz: 1/30 - 1/30000

- 
- Zakres przesuwania: 0 - 350°
  - Balans bieli: Ręczny, Automatyczna
  - Szybkość pochylenia: 30 °/s
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
  - Kąt pola widzenia (FOV): 144°
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Kontrola panewki kamery: Tak
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
  - Liczba czujników: 4
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Tryb nocny: Tak
  - Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, H.265+, H.264, H.264+
  - Highlight Compensation (HLC): Tak
  - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8192 Kbps
  - Ilość klatek: 30 fps
  - Suma megapikseli: 2 MP
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Maski prywatności: Tak
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
  - Możliwość przybliżenia: Tak
  - Zoom optyczny: 4x
  - Cyfrowy zoom: 8x
  - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
  - Rozpoznawanie odległości: 5,3 m
  - Liczba soczewek: 4
  - Minimalna przesłona: 2
  - Obserwuj odległość: 10,6 m
  - Ostrość: Zmotoryzowany/ręczny
  - Maksymalna przesłona: 2,4
  - Określanie odległości: 2,7 m
  - Wykrywanie odległości: 26,7 m