

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/optoma-hd31ust-projektor-dlp-ultra-p-19711.html>



## Optoma HD31UST - projektor DLP - ultra

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>6 317,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRBSA3</b>    |
| Kod producenta   | <b>E1P0A1GWE1Z1</b>         |
| Kod EAN          | <b>5055387662346</b>        |

### Opis produktu

- Tryby projekcji: Sufit, Przednie, Tylne
- Poziom hałasu: 26 dB
- Języki menu ekranowego: Japońska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Farsi, Wietnamska, Turecka, Fiński, Indonezyjska, Rumuński, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Hiszpański, Duński, Francuska, Polski, Grecki, Szwedzki
- OSD: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Liczba języków OSD: 25
- Przeznaczenie: Komputer stacjonarny, Sufit
- Kolor produktu: Biały
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kensington Lock: Tak
- Typ produktu: Projektor ultrakrótkiego rzutu
- Pozycjonowanie na rynku: Ultra krótki rzut
- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V
- Pobór mocy: 200 W
- Pobór mocy (max): 275 W
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Waga produktu: 3,9 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 5,77 kg
- Szerokość produktu: 343 mm
- Wysokość produktu: 112 mm
- Głębokość produktu: 383 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 85%
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Smart TV: Nie
- Przewody: Prąd przemieniczny
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Moc wyjściowa (RMS): 16 W
- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość wbudowanych głośników: 1
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Wersja MHL: 2.2

- 
- Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
  - PC Audio out: Tak
  - Ilość portów HDMI: 2
  - Liczba portów USB 2.0: 2
  - Interfejs SCSI: RS-232
  - Złożone wejście wideo: 1
  - Wersja HDMI: 1.4a
  - Liczba portów VGA (D-Sub): 2
  - Mobile High-Definition Link (MHL): Tak
  - Wejście audio dla PC: Tak
  - Port DVI: Nie
  - Wyście mocy ac: Tak
  - Port RS-232: 1
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85286200
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 768 (WXGA), 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA)
  - Kompatybilność 3D: Tak
  - Pełny HD: Tak
  - Obsługiwane tryby wideo: 480p, 576p, 1080p, 1080i, 480i, 576i, 720p
  - System formatu sygnału analogowego: NTSC 3.58, PAL G, NTSC M, PAL D, NTSC J, SECAM G, SECAM L, PAL 4.43, SECAM B, PAL N, SECAM D, PAL B, PAL I, SECAM K, SECAM K1, NTSC 4.43, SECAM 4.25/4.4, PAL H, PAL M
  - Stosunek padania: 0.25:1
  - Przesunięcie: 118%
  - Rodzaj zoomu: Stały
  - Ostrość: Ręczny
  - Długość stałej ogniskowej: 3,72 mm
  - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 28000:1
  - Zasięg skanowania (długość): 24 - 85 Hz
  - Zasięg skanowania w poziomie: 15,375 - 91,147 kHz
  - Natywna proporcja obrazu: 16:9
  - Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
  - Naturalna rozdzielczość projektora: 1080p (1920x1080)
  - Korekcja Keystone'a, pion: -40 - 40°
  - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 2032 - 2540 mm (80 - 100")
  - Jednorodność: 80%
  - Jasność projektora: 3400 ANSI lumenów
  - Odległość projekcji: 0,45 - 0,56 m
  - Obsługiwane proporcje obrazu: 4:3, 16:9
  - Ilość kolorów: 1.073 billionów kolorów
  - Technologia projekcji: DLP
  - Żywotność źródła światła: 4000 h
  - Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 10000 h
  - Moc lampy: 240 W
  - Rodzaj źródła światła: Lampa
  - Ilość lamp: 1