

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1431t-zs-2812-s4-p-11496.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

Cena	728,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0662
Kod producenta	CIPDAUKAM0662
Kod EAN	6939554979347

Opis produktu

- Układ: Kupuła
- Kolor produktu: Biały, Czarny
- Typ mocowania: Sufit / ściana / słup
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Stopień ochrony IP: IP67
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy: 6,9 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Waga produktu: 690 g
- Średnica: 12,2 cm
- Wysokość produktu: 108,3 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, 802.1x RADIUS
- Lustro: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS, Android
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Liczba kamer: 1
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 78°
- Kąt obrotu: 360°
- Zakres przesuwania: 0 - 355°
- Balans bieli: Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55 - 18°
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Szybkość migawki: 1/3 s-1/100000
- Min. Oświetlenie: 0,03 lx
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 98 - 31°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 116 - 36°

-
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 50 m
 - Ilość diod oświetlenia: 2
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 352 x 288, 1920 x 1080, 2688 x 1520, 704 x 480, 2560 x 1440, 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
 - Nagrywanie wideo: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Prędkość przepływu danych: H.264: 32 kbps-6144 kbps, H.265: 12 kbps-6144 kbps
 - Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, H.264
 - Maska prywatności: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - Smart IR: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Obsługiwane tryby wideo: 720p, 1080p
 - Transmisja wideo: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Przystoła: F1.7
 - Rozpoznawanie odległości (tele): 40 m
 - Określanie odległości (tele): 20 m
 - Wykrywanie odległości (tele): 200 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 66 m
 - Określanie odległości (szerokie): 6,6 m
 - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 26,4 m
 - Obserwowanie odległości (tele): 80 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 13,2 m