

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-rog-strix-x670e-e-gaming-p-12609.html>

Płyta główna ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING

Cena	2 262,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASUAM50004
Kod producenta	90MB1BR0-MOEAYO
Kod EAN	4711081891703

Opis produktu

- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5
- Procesor: AMD Ryzen™ 7
- Producent procesora: AMD
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Wbudowana karta graficzna: Nie
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 6000 MHz, 5800 MHz, 6200 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 4800 MHz, 5400 MHz
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Kolor produktu: Czarny
- Format płyty głównej: ATX
- Układ audio: Realtek ALC4080
- Układ płyty głównej: AMD X670
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Ilość złącz SATA III: 4
- Ilość gniazd USB 2.0: 3
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 5
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- LED RGB: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1
- Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Bluetooth: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.2
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet

-
- Przycisk clear CMOS: Tak
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,67 kg
 - Szerokość opakowania: 338 mm
 - Wysokość opakowania: 680 mm
 - Głębokość opakowania: 273 mm
 - Przewody: SATA
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Poziomy RAID: 10, 1, 0
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Usługa RAID: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 10
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
 - Mikrofon: Tak
 - Port wyjścia S/PDIF: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Wejście liniowe: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 4
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 2
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1