

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/plyta-serwerowa-asus-p12r-m10g-2t-lga-1200c252-4dimm-1pcie-x8-slot-1pcie-16-slot-6sata-ports-1m2-1-x-p-4398.html>



Płyta Serwerowa ASUS P12R-M/10G-2T LGA-1200,C252, 4*DIMM, 1*PCIe x8 slot, 1*PCI

Cena	1 573,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-PLGASUSIN0010
Kod producenta	90SB0AC0-M0UAY0
Kod EAN	4711081684732

Opis produktu

- Procesor: Intel® Pentium®, Intel Xeon E
- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: LGA 1200 (Socket H5)
- Rodzina adaptera graficznego: ASPEED
- Pamięć karty graficznej on-board: 64 MB
- Karta graficzna: AST2600
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 16GB, 8GB, 32GB, 4GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3200 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Układ płyty głównej: Intel C252
- Przeznaczenie: Serwer
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 244 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%
- Złącze TPM: Tak
- Ilość złącz SATA III: 6
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 6
- Złącze Serial port: 1
- Ilość gniazd USB 2.0: 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 9,5 kg
- Wspierane interfejsy dysków twarde: M.2, SATA III
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Liczba gniazd M.2 (M): 1

-
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
 - PCI Express x4 slots: 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020