

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/gigabajt-b650m-elitarny-lod-ax-rodzina-procesorow-amd-gniazdo-procesora-am5-pamiec-ddr5-obslugi-p-19325.html>



Gigabajt | B650M ELITARNY LÓD AX | Rodzina procesorów AMD | Gniazdo procesora

Cena	1 086,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBOE3
Kod producenta	B650M AORUS ELITE AX ICE
Kod EAN	4719331859336

Opis produktu

- Okres gwarancji: 3 lat(a)
- Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor: 192 GB
- Producent procesora: AMD
- Procesor: AMD Ryzen™ 7
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Wersja DirectX: 12.0
- HDCP: Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2304 px
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4400 MHz, 4800 MHz, 7000, 7600 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 5200 MHz, 6666 MHz, 6200 MHz, 6000 MHz, 7200, 8000, 6600, 6800, 7800
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 32GB, 16GB, 48GB, 8GB, 1GB, 12GB, 4GB, 2GB
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 8000 MHz
- Kolor produktu: Biały
- Układ płyty głównej: AMD B650
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Monitorowanie stanu komputera: Wentylator, Temperatura, Napięcie
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Szerokość produktu: 244 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Wysokość produktu: 35 mm
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 4
- Ilość złączy SATA III: 4
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- LED RGB: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Końcówki Thunderbolt: 2
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak

-
- Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1
 - Łączna liczba złączy SATA: 4
 - Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
 - Bluetooth: Tak
 - Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8852CE
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Wi-Fi: Tak
 - Wersja Bluetooth: 5.3
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Zworka clear CMOS: Tak
 - Głębokość opakowania: 268 mm
 - Wysokość opakowania: 68 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 1,89 kg
 - Szerokość opakowania: 270 mm
 - Baterie w zestawie: Tak
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Przewody: SATA
 - Usługa RAID: Tak
 - Poziomy RAID: 0, 1, 10, 5
 - Liczba obsługiwanych HDD: 4
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 6
 - Wspierane interfejsy dysków twarde: M.2, SATA III
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 5
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 2
 - PCI Express x16 gniazda: 1
 - Typ obsługiwanych baterii: CR2032
 - Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
 - Waga baterii/akumulatora: 3 g
 - Ilość komórek baterii: 1
 - Waga akumulatora litowego: 0,07 g
 - Kraj pochodzenia: Chiny
 - Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 1 szt.