

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/24-p-gb-eth-unmgd-poe-switch-p-19274.html>

24-P. GB ETH UNMGD POE+ SWITCH/.



Cena	1 521,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBO37
Kod producenta	GS324P-100EUS
Kod EAN	606449144802

Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Diody LED: Działanie, Prędkość, PoE, Zasilanie, Link
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Standardy EMC: CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC
- Materiał obudowy: Metal
- Kolor produktu: Czarny
- Prąd wejściowy: 3 A
- Pobór mocy (max): 210 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Szerokość produktu: 330 mm
- Głębokość produktu: 206 mm
- Waga produktu: 2,44 kg
- Wysokość produktu: 43 mm
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Emisja ciepła: 718,2 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Auto-Negocjacja: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3at
- Obsługa 10G: Nie
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1193574 h
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Latency (1 Gbps): 4 μs
- Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 1448000 pps
- Przepustowość rutowania/przełączania: 48 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 0,192 MB
- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16
- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 190 W
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W

