

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2549s-s-il-0280b-p-7551.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0280B

Cena	700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0781
Kod producenta	CIPDAUKAM0781
Kod EAN	6923172581563

Opis produktu

- Typ mocowania: Ścienny/sufitowy
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Tuba/kopułka
- Kolor produktu: Biały
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 5,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 4,6 W
- Pobór mocy: 2,2 W
- Waga produktu: 480 g
- Głębokość produktu: 166,2 mm
- Szerokość produktu: 70 mm
- Wysokość produktu: 70 mm
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- 4G LTE: Nie
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS, Android
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Stosunek sygnału do szumu: 56 dB
- Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
- Liczba kamer: 1
- Wbudowany głośnik: Nie
- Rozmowa dwukierunkowa: Nie
- Kodeki audio: G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Pojemność pamięci RAM: 256 MB
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 58°
- Detekcja ruchu: Tak
- Detekcja osób: Tak
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 111°
- Kąt obrotu w poziomie: 0 - 360°
- Kąt widzenia, przekątna: 132°

-
- Kąt obrotu w pionie: 0 - 90°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
 - Min. Oświetlenie: 0,007 lx
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: HD CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Ilość diod oświetlenia: 1 / 1
 - Typ diody LED: Podczerwień / Dioda LED światła białego
 - Formaty kompresji: H.265+, H.265, H.264, H.264+, H.264B, H.264H, M-JPEG
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2960 x 1668 px
 - Ilość klatek: 20 fps
 - Suma megapikseli: 5 MP
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Liczba soczewek: 1
 - Typ obiektywu: Obiektyw stałoogniskowy
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 1,1 m
 - Długość ogniskowa: 2.8 mm