

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/projektor-optoma-h185x-dlp-wxga-3700ansi-280001-p-8539.html>

PROJEKTOR OPTOMA H185X DLP WXGA 3700ANSI 28000:1



Cena	1 892,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SYSOPAPBI0073
Kod producenta	E9PX7D701EZ4
Kod EAN	5055387664838

Opis produktu

- Języki menu ekranowego: Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Arabski, Norweski, Indonezyjska, Francuska, Polski, Grecki, Wietnamska, Hiszpański, Duński, Farsi, Turecka, Fiński, Hebrajski, Rumuński, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Japońska, Węgierski, Szwedzki
- Interaktywny: Nie
- OSD: Tak
- Liczba języków OSD: 25
- Wyłącznik czasowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Poziom hałasu: 27 dB
- Pozycjonowanie na rynku: Kino domowe
- Wspiera montaż sufitowy: Tak
- Typ produktu: Projektor sufitowy / podłogowy
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 225 W
- Pobór mocy: 187 W
- Wysokość produktu: 108 mm
- Szerokość produktu: 316 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Wysokość opakowania: 400 mm
- Szerokość opakowania: 337 mm
- Głębokość opakowania: 167 mm
- Waga produktu: 3 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 4,4 kg
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 85%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Smart TV: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Baterie w zestawie: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Ilość wbudowanych głośników: 1
- Wbudowane głośniki: Tak

-
- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
 - Zintegrowany czytnik kart: Nie
 - Złożone wejście wideo: 1
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
 - Interfejs SCSI: RS-232
 - Wejście AUX: Tak
 - Mobile High-Definition Link (MHL): Nie
 - Port DVI: Nie
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wersja HDMI: 1.4a
 - System formatu sygnału analogowego: SECAM G, SECAM L, PAL 4.43, PAL, SECAM, NTSC 3.58, PAL G, NTSC M, NTSC 4.43, SECAM 4.25/4.4, PAL D, PAL I, SECAM K, SECAM K1, NTSC, PAL N, SECAM D, NTSC J, PAL B, SECAM B, PAL H, PAL M
 - Obsługiwane tryby wideo: 480i, 576i, 1080i, 720p, 1080p, 480p, 576p
 - Obsługiwane formaty 3D: Góra i dół, Pakowanie ramek, Wspólnie
 - Pełny HD: Nie
 - Kompatybilność 3D: Tak
 - Długość ogniskowa: 21.85 ~ 24 mm
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Rodzaj zoomu: Ręczny
 - Współczynnik zbliżenia: 1.1:1
 - Przesunięcie: 112%
 - Stosunek padania: 1.55:1 ~ 1.73:1
 - Technologia projekcji: DLP
 - Obsługiwane proporcje obrazu: 16:9, 16:10, 4:3
 - Odległość projekcji: 1 - 12 m
 - Jasność projektora: 3700 ANSI lumenów
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 818,9 - 7608,1 mm (32.2 - 299.5")
 - Korekcja Keystone'a, poziom: 40°
 - Naturalna rozdzielczość projektora: WXGA (1280x800)
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 28000:1
 - Jednorodność: 75%
 - Natywna proporcja obrazu: 16:10
 - Moc lampy: 203 W
 - Rodzaj źródła światła: Lampa
 - Ilość lamp: 1
 - Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 15000 h
 - Żywotność źródła światła: 6000 h