

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-gf1-1000w-full-modular-80+gold-14cm-ps-tpd-1000fnfage-1-p-11291.html>



# THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1 1000W FULL MODULAR 80+GOLD 14CM PS-TPD-1000FNFAGE-1

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>967,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-ZDLTHEOBU0107</b>    |
| Kod producenta   | <b>PS-TPD-1000FNFAGE-1</b>  |
| Kod EAN          | <b>4713227528368</b>        |

## Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Prąd wejściowy: 15 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Moc szczytowa: 1200 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc: 1000 W
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 83,3 A
- Łączna moc (+12 V): 1000 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 24 A
- Łączna moc (-12V): 6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 24 A
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Waga produktu: 1,8 kg
- Głębokość produktu: 160 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Obsługiwany typ płyty głównej: ATX
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 150, 500 mm
- Długość kabla napędu dyskietek: 15 cm
- Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Motherboard power connector: 24-pin ATX

- 
- Długość kabla zasilającego SATA: 500, 150
  - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 6
  - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
  - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
  - Ilość złączy zasilających SATA: 12
  - Złącze napędu dyskietek: 1
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020